

Doppel LED Navigationslichter S64 (Base) für Schiffe über 50 m



| Typ (Artikelnr.) | | Gewicht (g) | Energieverbrauch (W) | Tragweite (sm) | Durchmesser / Höhe (mm) | Spannung (V DC) |
|--|--|-------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Backbord (130.61) | | 480 | 1,9 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Steuerbord (131.62) | | 480 | 2,0 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Hecklicht (132.60) | | 480 | 1,7 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Hecklicht gelb (132.63) | | 480 | 2,1 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Topplight 6 sm (134.60) | | 550 | 9,8 | 6 | 64 / 81 | 24 |
| Signallicht weiß (135.60) | | 450 | 2,9 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Signallicht rot (135.61) | | 450 | 3,3 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Signallicht grün (135.62) | | 450 | 3,1 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Signallicht gelb (135.63) | | 450 | 2,9 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Signallicht weiß 180° (135.60-180) | | 520 | 2,4 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Signallicht rot 180° (135.61-180) | | 520 | 2,8 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Signallicht grün, 180° (135.62-180) | | 520 | 2,7 | 3 | 64 / 65 | 24 |
| Signallicht gelb 180° (135.63-180) | | 520 | 2,4 | 3 | 64 / 65 | 24 |

| | |
|--------------------|---|
| Lichtquelle | High Power LED |
| Betriebstemperatur | -50 °C to 55 °C |
| Lagertemperatur | -50 °C to 80 °C |
| Lebensdauer | > 100.000 h |
| Wartung | wartungsfrei |
| Anschluss | vieradig 1 mm ² , ca. 1,5 m |
| Gehäuse | Aluminium, eloxiert Borosilikatglas Edelstahl V4A |
| Schutzart | IP 67 / 68 |
| Zulassung | 0098 |