

# LED Navigationslichter S64 (Base Bronze) für Schiffe über 50 m



| Typ (Artikelnr.)                          |  | Gewicht (g) | Energieverbrauch (W) | Tragweite (sm) | Durchmesser / Höhe (mm) | Spannung (V DC) |
|---|--|-------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Backbord</b> (180.31)                  |  | 940         | 1,9                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Steuerbord</b> (181.32)                |  | 940         | 2,0                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Hecklicht</b> (182.30)                 |  | 940         | 1,7                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Hecklicht gelb</b> (182.33)            |  | 940         | 2,1                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Topplicht 6 sm</b> (184.30)            |  | 1170        | 9,8                  | 6              | 64 / 81                 | 24              |
| <b>Signallicht weiß</b> (185.30)          |  | 910         | 2,9                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Signallicht rot</b> (185.31)           |  | 910         | 3,3                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Signallicht grün</b> (185.32)          |  | 910         | 3,1                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Signallicht gelb</b> (185.33)          |  | 910         | 2,9                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Signallicht weiß 180°</b> (185.30-180) |  | 980         | 2,4                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Signallicht rot 180°</b> (185.31-180)  |  | 980         | 2,8                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Signallicht grün 180°</b> (185.32-180) |  | 980         | 2,7                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Signallicht grlb180°</b> (185.33-180)  |  | 980         | 2,4                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Ankermanöver</b> (185.50)              |  | 910         | 4,5                  | 5              | 64 / 65                 | 24              |
| <b>Blitzlicht weiß</b> (185.20)           |  | 910         | 2,9                  | 3              | 64 / 65                 | 24              |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Lichtquelle        | High Power LED                                    |
| Betriebstemperatur | -50 °C to 55 °C                                   |
| Lagertemperatur    | -50 °C to 80 °C                                   |
| Lebensdauer        | > 100.000 h                                       |
| Wartung            | wartungsfrei                                      |
| Anschluss          | zweiadig 1 mm <sup>2</sup> , ca. 1,5 m            |
| Gehäuse            | Bronze CW307G<br>Borosilikatglas<br>Edelstahl V4A |
| Schutzart          | IP 67 / 68  |
| Zulassung          | 0098  |