

LED Navigationslichter S64 (Classic) für Schiffe bis 50 m



Type (Artikelnr.)		Gewicht (g)	Energieverbrauch (W)	Tragweite (sm)	Durchmesser / Höhe (mm)	Spannungen (V DC)
Backbord (150.01)		540	0,8	2	64 / 54	12 / 24
Steuerbord (151.02)		540	0,7	2	64 / 54	12 / 24
Hecklicht (152.00)		540	0,7	2	64 / 54	12 / 24
Hecklicht gelb (152.03)		540	0,7	2	64 / 54	12 / 24
Topplicht 3 nm (153.00)*		520	1,8	3	64 / 54	12 / 24
Topplicht 5 nm (154.00)		520	5	5	64 / 54	24
Signallicht weiß (155.00)		510	1	2	64 / 54	12 / 24
Signallicht rot (155.01)		510	1,1	2	64 / 54	12 / 24
Signallicht grün (155.02)		510	1	2	64 / 54	12 / 24
Signallicht gelb (155.03)		510	1	2	64 / 54	12 / 24
Signallicht weiß 180° (155.00-180)		580	0,9	2	64 / 54	12 / 24
Signallicht rot 180° (155.01-180)		580	1	2	64 / 54	12 / 24
Signallicht grün 180° (155.02-180)		580	0,9	2	64 / 54	12 / 24
Signallicht gelb 180° (155.03-180)		580	0,9	2	64 / 54	12 / 24
Zweifارben (156.08)*		540	1,2	2	64 / 54	12 / 24
Seglerlaterne (157.08)*		540	1,6	2	64 / 54	12 / 24
Seglerlaterne mit Ankerlicht (158.08) *		540	1,6/1,2	2	64 / 54	12 / 24

*für Schiffe bis 20 m

Lichtquelle	High Power LED
Betriebstemperatur	-50 °C to 55 °C
Lagertemperatur	-50 °C to 80 °C
Lebensdauer	> 100.000 h
Wartung	wartungsfrei
Anschluss	zweiadrig 1 mm ² , ca. 1,5 m
Gehäuse	Bronze CW307G Borosilikatglas Edelstahl V4A
Schutzart	IP 67 / 68
Zulassung	0098